

Wöhler FW 550 Feuchtwaaage Schüttgüter



Technische Daten

Feuchtemessung an Schüttgut	Anzeige	Feuchte u in % bezogen auf die Trockenmasse, umschaltbar auf Wassergehalt w in % bezogen auf die Feuchtmasse, über Wöhler HF 550 Holzfeuchtemessgerät
	Schüttgüter	Wählbar aus den Brennstoffen Hackschnitzel und Pellets, sowie sechs Getreidesorten
	Messprinzip	Dielektrische Massemessung
	Messbereich Feuchte	0,1...70 % u, Auflösung 0,1 % u
	Messbereich Wassergehalt	0,1...41 % w, Auflösung 0,1 % w
	Genauigkeit	0,1...5 % u bei ± 2 % u, ab 5...70 % u bei ± 40 % v. Messwert für Brennstoffe geprüft nach Anforderungen der VDI 4206 Blatt 4
Stromversorgung	Über USB-Verbindung	
Lagertemperatur	-20...50 °C	
Betriebstemperatur	5...40 °C für die Einhaltung der Genauigkeit	
Gewicht	1.200 g	
Maße	245 mm hoch, \varnothing 110 mm (Zylinder), \varnothing 117 mm Bodenplatte	

WÖHLER

Wöhler Technik GmbH
Zentrale/Verkaufs- und Servicestelle Mitte

Wöhler-Platz 1 · 33181 Bad Wünnenberg
Tel.: +49 2953 73-100 · Fax: -96100
E-Mail: info@woehler.de

Wöhler Technik GmbH
Verkaufs- und Servicestelle West

Castroper Straße 105 · 44791 Bochum
Tel.: +49 234 516993-0 · Fax: -99
E-Mail: west@woehler.de

Wöhler Technik GmbH
Verkaufs- und Servicestelle Süd

Gneisenastraße 12 · 80992 München
Tel.: +49 89 1589223-0 · Fax: -99
E-Mail: sued@woehler.de