

Wöhler GS 300 Gasspürer



Technische Daten

Empfindlichkeit	Methan	0...1.200 ppm
	Propan	0...1.200 ppm
Sensor	Halbleiter	
Alarmfunktion	Pieper, Vibrationsalarm	
Flexarm	440 mm	
Aufwärmzeit	ca. 60 Sek.	
Reaktionszeit	ca. 10 Sek.	
Umgebungsbedingungen	Arbeitstemperatur	-5...45 °C
	Lagertemperatur	-20...45 °C
	Relative Luftfeuchtigkeit	< 85 %
LC-Display	31 x 51 mm	
Taschenlampe	2 LEDs	
Anschlüsse	Kopfhörer und externes Netzteil	
Stromversorgung	4 Mignon-Zellen AA	
Maße	55 x 190 x 40 mm	
Gewicht	380 g	

WÖHLER

Wöhler Technik GmbH
Zentrale/Verkaufs- und Servicestelle Mitte

Wöhler-Platz 1 · 33181 Bad Wünnenberg
Tel.: +49 2953 73-100 · Fax: -96100
E-Mail: info@woehler.de

Wöhler Technik GmbH
Verkaufs- und Servicestelle West

Castroper Straße 105 · 44791 Bochum
Tel.: +49 234 516993-0 · Fax: -99
E-Mail: west@woehler.de

Wöhler Technik GmbH
Verkaufs- und Servicestelle Süd

Gneisenaustraße 12 · 80992 München
Tel.: +49 89 1589223-0 · Fax: -99
E-Mail: sued@woehler.de