

DATENBLATT

Wöhler HR 300 Hochdruckreiniger



Bestimmungsgemäße Verwendungen

Der Wöhler HR 300 Hochdruckreiniger ist bei Verwendung des Schlauchs zum Spülen von Rohrleitungen geeignet. Bei Verwendung der Hochdruck-Pistole ist der Wöhler HR 300 Hochdruckreiniger für die Hochdruckreinigung von druckresistenten Flächen geeignet.

Anwendungen und Funktionalität

- Spülen von Rohrleitungen während der Rohrreinigung
- Lösen von unterschiedlichen Rohrverstopfungen
- Reinigung von verdreckten Oberflächen (z. B. Werkstatt- und Fuhrparkreinigung)

Lieferumfang in der Grundversion

- Wöhler HR 300 Hochdruckreiniger
- Hochdruckreiniger Düsen
- Rohrreinigungsdüse, Rückstrahl / Vor- & Rückstrahl / rotierend
- Rohrreinigungsschlauch
- Manometer
- Wasserzufuhrschlauch 5 m
- Lanze
- Aufbewahrungsbox
- Anlaufstrombegrenzer

Technische Daten

Voreinstellung	10,72 l/min (ohne Schlauch und Lanze)
Druck (Voreinstellung)	100 bar
Netzspannung	220 V / 50 HZ
Leistung	2,2 KW / 3 HP
Max. Amphere	13,7 A
Arbeitsdrehzahl (RPM)	1450 min-1
Kompatible Düsen	1/4"
Schutzklasse	IP 54
Gewicht	38 kg