

Wöhler IR Hygrotemp 24



Technische Daten

| | | |
|-----------------|-------------------------------|---|
| Lufttemperatur | Messbereich | -20...50 °C, ±0,6 °C |
| | Auflösung | 0,1 °C |
| IR Temperatur | Messbereich | -40...500 °C |
| | Genauigkeit | ±2 %, 2 °C (-20...450 °C) sonst ±3 % oder 3 °C |
| | Auflösung | 0,1 °C |
| | Abstand / Messpunkt-Ø | 8:1 |
| | Einstellbarer Emissionsfaktor | 0,30...0,99 |
| | Reaktionszeit | 500 msec. |
| Feuchte | Messbereich | 0...99 % r.F. (nicht kondensierend) |
| | Genauigkeit | ±3 % r.F. bei 10...90 % r.F., sonst ± 5 % r.F. |
| | Auflösung | 0,1 % r.F. |
| | Feuchtkugeltemp | -21,6...49,9 °C |
| | Anzeige | Dreizeiliges LCD-Display mit zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung |
| Stromversorgung | 4 AAA Batterien | |
| Maße | 175 x 50 x 70 mm | |
| Gewicht | 280 g (ohne Koffer) | |

WÖHLER

Wöhler Technik GmbH
Zentrale/Verkaufs- und Servicestelle Mitte

Wöhler-Platz 1 · 33181 Bad Wünnenberg
Tel.: +49 2953 73-100 · Fax: -96100
E-Mail: info@woehler.de

Wöhler Technik GmbH
Verkaufs- und Servicestelle West

Castroper Straße 105 · 44791 Bochum
Tel.: +49 234 516993-0 · Fax: -99
E-Mail: west@woehler.de

Wöhler Technik GmbH
Verkaufs- und Servicestelle Süd

Gneisenastraße 12 · 80992 München
Tel.: +49 89 1589223-0 · Fax: -99
E-Mail: sued@woehler.de