

DATENBLATT

Wöhler L 200 Locator



Bestimmungsgemäße Verwendungen

Der Wöhler L 200 Locator darf ausschließlich zur Lokalisierung der Kameraköpfe Wöhler VIS Ø 40 mm und Ø 26 mm eingesetzt werden. Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Anwendungen und Funktionalität

- Exakte Lokalisierung des Kamerakopfes in Rohrleitungen, Schornsteinen, Fußböden- oder Deckenbereichen etc.
- Akustisches Signal zur Orientierung per Lautsprecher oder Kopfhörer
- Fadenkreuz und Signalstärke zeigen an, wie weit entfernt und in welcher Richtung sich der Kamerakopf befindet
- Schnelles Auffinden von Schadstellen mit den Kameraköpfen Ø 26 / 40 mm

Lieferumfang in der Grundversion

- Wöhler L 200 Locator
- Teleskopstange
- Kopfhörer
- USB-Netzteil mit Micro-USB-Kabel
- gelbe Fettkreide
- Kunststoffkoffer

Technische Daten

Locator Empfänger	Anzeige	Grafische Anzeige der Kamerakopfposition
Ausgangsimpedanz	Kopfhörer	Typ. 32 Ohm
	Stromversorgung	Lithium-Ionen Akku
	Frequenz	9,2 kHz
	Maße	32 x 14 x 7 cm
	Gewicht	605 g