



Technische Daten

Temperatur	Messbereich	-20...+70 °C (im Logmodus) 0...40 °C (bei eingeschaltetem Display)
	Auflösung	0,1 °C
	Genauigkeit	±0,6 °C (bei -20...+50 °C), sonst ±1,2 °C
Relative Feuchte	Messbereich	5...95 % rF
	Auflösung	0,1 % rF
	Genauigkeit	±3% rF (bei 25°C 10 bis 90% rF), sonst ±5 % rF
Externe Temperatur	Messbereich	-40...+100 °C
	Auflösung	0,1 °C
	Genauigkeit	±0,6 °C (bei -20...+50 °C), sonst ±1,2 °C
Log-Funktion	Anzahl der Messwertreihen	5.333 pro Messwert (°C intern, °C extern, % rF)
	Logdaten	bis zu 15.999
	Lograte	von 1 Sek. bis 4:59:59 Std. einstellbar
Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur	0...40 °C
	Umgebungsfeuchte	< 80 % rF
	Lagertemperatur	-10...+50 °C
	Lagerfeuchte	< 80 % rF
Allgemein	Speicherkapazität	15.999 Messwerte
	Stromzufuhr	Lithium-Batterie 3V CR2
	Abmessungen	75,5 x 53 x 23,5 mm
	Gewicht	ca. 100 g

WÖHLER

**Wöhler Technik GmbH
Zentrale/Verkaufs- und Servicestelle Mitte**

Wöhler-Platz 1 · 33181 Bad Wünnenberg
Tel.: +49 2953 73-100 · Fax: -96100
E-Mail: info@woehler.de

**Wöhler Technik GmbH
Verkaufs- und Servicestelle West**

Castroper Straße 105 · 44791 Bochum
Tel.: +49 234 516993-0 · Fax: -99
E-Mail: west@woehler.de

**Wöhler Technik GmbH
Verkaufs- und Servicestelle Süd**

Gneisenastraße 12 · 80992 München
Tel.: +49 89 1589223-0 · Fax: -99
E-Mail: sued@woehler.de