

# Wöhler VIS 200 / 250 Videoinspektionskamera



## Technische Daten

Monitor	Maße Gehäuse	176 x 114 x 32 mm
	TFT-Display	7" / 16:9 Format
	Video-Out	FBAS-Signal
	Gewicht	400 g
	Stromversorgung	Platz für 2 Wechselakkus je 12 V / 2600 mAh oder über Netzteil
	Standzeit	Max. 2 Akkus je 120 min = 4 h (Akkuanzeige im Display)
Wöhler Miniaturkamerakopf Ø 26	Typ	1/3" COLOR CMOS
	Auflösung	768 x 576 px (PAL) 656 x 492 px (NTSC)
	Objektiv	f = 2,3 mm, F = 2,5
	Bilderfassungswinkel Diagonal	145°
	Lichtquellen	12 weiße LEDs
	Schutz	Wasserdicht nach IP 68 (druckwasserdicht)
	Maße	Ø 26 x 38 mm
	Arbeitstemperatur	0...40 °C, RH 95 % MAX
	Lagertemperatur	-20...50 °C, RH 95 % MAX
	Schubstange	Länge
Durchmesser		6 mm
Elektronische Meterzählung	Auflösung	40 mm
	Max. Abweichung	5 % vom Messwert
Doppelschalenkoffer	Maße	51 x 43 x 17 cm (L x B x H)
	Gesamtgewicht	7 kg
Speicherung (Wöhler VIS 250)	Aufnahme	4 GB SD-Karte (5 h Aufnahmezeit)
	Schnittstelle	Mini USB-Anschluss

## WÖHLER

**Wöhler Technik GmbH**  
**Zentrale/Verkaufs- und Servicestelle Mitte**

Wöhler-Platz 1 · 33181 Bad Wünnenberg  
Tel.: +49 2953 73-100 · Fax: -96100  
E-Mail: info@woehler.de

**Wöhler Technik GmbH**  
**Verkaufs- und Servicestelle West**

Castroper Straße 105 · 44791 Bochum  
Tel.: +49 234 516993-0 · Fax: -99  
E-Mail: west@woehler.de

**Wöhler Technik GmbH**  
**Verkaufs- und Servicestelle Süd**

Gneisenastraße 12 · 80992 München  
Tel.: +49 89 1589223-0 · Fax: -99  
E-Mail: sued@woehler.de